



- Pronto all'uso e riutilizzabile dopo la chiusura
- Basso ritiro
- Ottima scorrevolezza e risparmio di tempo
- Bassa emissione di polvere in carteggiatura
- Ideale per riempimento e finitura

Stucco ideale per tutte le fasi

PREGY S

IN PASTA

Il **Pregy S** è uno stucco professionale di elevata qualità, ideale per tutte le fasi di stuccatura delle lastre in cartongesso: riempimento, finitura, stuccatura degli angoli interni ed esterni, nonché delle viti. È stato riscontrato un **risparmio effettivo** del **30%** in termini di sfrido e tempo di preparazione rispetto agli stucchi in polvere.

Caratteristiche tecniche

DESCRIZIONE PRODOTTO	Stucco pronto in pasta per la realizzazione di giunti con banda Pregy
COMPOSIZIONE	Formulazione a base di polvere di marmo e resine sintetiche
TIPO DI STUCCO	In pasta a essiccamento
CERTIFICAZIONE	Marcatura CE , prodotto conforme a normativa A3-EN 13963
COLORE	Bianco
CODICE/CONFEZIONAMENTO	PSMIX05 secchio da 5 kg PSMIX25 secchio da 25 kg
DURATA	Fino a 9 mesi in condizioni di stoccaggio ottimali (al riparo dal gelo e dall'eccessivo calore)
QUANTITATIVO MEDIO	Approssimativamente 0,45 kg/m ²
TEMPO DI ESSICCAZIONE/ TEMPO PER MANI SUCCESSIVE	8 ore 24 ore ⁽¹⁾
APPLICAZIONE	Cantieri medio grandi
UTILIZZO	- Esclusivamente in ambienti interni - Incollaggio banda in carta o rete Pregy, riempimento e finitura - Stuccatura delle teste di vite
MESSA IN OPERA	- Applicazione manuale - Applicazione ottimizzata per macchina per giunti


(1) I tempi di essiccazione dipendono dalla temperatura e umidità dell'ambiente.




i materiali della tua *vita*™

Applicazioni


Di seguito illustrata l'applicazione con carta microforata. Il prodotto può essere usato anche con bande in rete (tranne che per la gamma lastre "MO").



1. Stendere con una spatola una mano continua di stucco lungo tutto il giunto



2. Applicare la banda in carta microforata Pregy centrandola sull'asse del giunto



3. Serrare la banda con la spatola trapezoidale



4. Riempire il giunto con una mano di stucco



5. Lasciare asciugare 24/48 ore⁽¹⁾ in funzione delle condizioni atmosferiche ambientali



6. Applicare la mano di finitura

⁽¹⁾ I tempi di essiccazione dipendono dalla temperatura e umidità dell'ambiente.

Vantaggi

- Alta elasticità e scorrevolezza
- Riduzione tempistiche di cantiere
- Non necessita acqua in cantiere
- Facilmente carteggiabile
- Bassa emissione di polvere
- Premiscelato e pronto all'uso
- Massima aderenza e coesione
- Livello di finitura elevato
- Eccellente copertura
- Per uso professionale

Suggerimenti:

Per l'applicazione

- Lavorare a temperature non più basse di 5 gradi e non più alte di 35°C
- Non mescolare il Pregy S con altri prodotti o materiali
- Applicare solo su pareti asciutte e pulite
- Se lo spazio tra le lastre è superiore ai 4 mm, riempirlo con la colla Pregy P120
- Non utilizzare il Pregy S come base per successive mani di finitura con stucchi a presa
- Mescolare il prodotto all'apertura con miscelatori a basso regime (numero max di giri 800/min)
- Per utilizzare il prodotto in fase di finitura è possibile aggiungere dell'acqua in piccole quantità senza eccedere
- Lo stucco pronto può sostituire il "primer" rasando completamente le lastre

- L'eventuale carteggiatura dev'essere eseguita a mano di finitura asciutta
- Lasciare asciugare completamente lo stucco tra una mano e l'altra; prima di pitturare è opportuno stendere una mano di "primer" sulle lastre

Per lo stoccaggio del Pregy S

- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole, dal troppo caldo o dal troppo freddo
- Chiudere sempre bene il contenitore a fine lavoro

Per la protezione personale

- Indossare sempre gli occhiali protettivi
- Indossare la mascherina e lavorare in ambienti areati

Per una miglior stuccatura, Vi invitiamo a consultare il nostro Manuale della stuccatura che troverete dal Vostro Distributore di fiducia, oppure richiedendolo direttamente al numero di fax 02 42415.350 o all'indirizzo e-mail lafarge.gessi@lafarge.com

LAFARGE GESSI S.p.A.
Via G. G. Winckelmann, 2
20146 - Milano
Tel: +39 02.42415.344
Fax: +39 02.42415.350

www.lafarge-gessi.it
lafarge.gessi@lafarge.com

LAFARGE

i materiali della tua vita™